



Prisma G Š 850mm, 36 výškových dílců

LVS08245

Základní popis

řada	PrismaSeT
výrobková řada	PrismaSeT G
typ produktu nebo součástí	Rozváděč
použití zařízení	Elektrický nn rozvod
typ rozváděče	Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu Kovová skříň Indoor enclosure
popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 850 mm
složení sady	uprights rear plate 2 side panel top plate bottom plate sokl
doplňkové informace	Lze kombinovat vedle sebe
type of front plate	Bez objednává se samostatně
pocet vert. modulu (50 mm)	36
počet 18 mm modulů na řadu	36
standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
certifikace výrobku	ASTA EAC

Doplňky

[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2
frekvence sítě	50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
zkratový proud	50 kA
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA 1 s podle IEC 61439-1
[Ipk] jmenovitý dynamický proud	53 kA podle IEC 61439-1
třída el. izolace	Třída I
materiál	Zušlechťený ocelový plech
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
povrchová úprava	Dekoratívní úprava Matný
barva	Bílá (RAL 9003)

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

šířka	850 mm
výška	S podstavcem: 2030 mm
hloubka	205 mm
hmotnost přístroje	32,7 kg

Prostředí

stupeň krytí IP	IP30 s čelní deskou IP40 s dveřmi IP41 s dveřmi a přístřeškem IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43
stupeň ochrany IK	IK07 s čelní deskou IK08 with transparent door IK10 with plain door
mechanická robustnost	Seismické testy - 2,5G podle IEC 60068-2-57
stupeň znečištění	3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	10,500 cm
Šířka balení 1	90,500 cm
Délka balení 1	190,000 cm
Hmotnost balení (libry)	42,114 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	96,000 cm
Šířka balení 2	120,000 cm
Délka balení 2	202,000 cm
Hmotnost balení 2	362,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Technical Illustration

Dimensions

