



Detaily produktu

OTP125B6U

OTP125B6U Enclosed Switch Disconnecter



Obecné informace

Typ:	OTP125B6U
Id výrobku:	1SCA022401R6700
EAN:	6417019131528
Katalogový popis:	OTP125B6U Enclosed Switch Disconnecter
Detailní popis:	Encl. Switch Disconnecter, 6-p. 415V AC23 90A, 45kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. Cable entry holes to be made by the installer. The handle is padlockable and made for three padlocks. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.
Display Name:	OTP125B6U

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC340076D0201
Informace RoHS:	1SCC340075D0201

Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP:	2030261b-61a1-4927-8874-65dd291abf73 Finland
Simplified SCIP:	2f087a9f-749f-4bb5-97d8-501f2379028f Germany 6c5a6440-da1a-4710-8dc4-4a2df260be92 Spain a3ddf6e4-a582-4ec9-8c54-ea1e3f9a9833 Belgium 1fb2477a-3cc0-442e-bbcd-07e75afe6f3d Norway d3265995-a7d8-42b4-8dc8-0bc3150bf562 Germany 4d79d53c-6319-4651-bede-e34e7dcaf06c Greece cd48da6c-493c-415d-8618-b6fc74710f7f Portugal 6141b493-90f3-42f5-b1c6-5a5b90004a95 Bulgaria 26c494ff-10c3-4942-9d80-f16269a6e30e France f7ecc17f-7f5d-4565-9631-0a7d98dfb323 Germany 0408b930-2ef8-4abf-8b39-86ef5d1551f5 Germany 0358e988-79dd-4d32-bec7-74d52468b2f5 Croatia e958920c-9ce9-46b3-ab3c-93e114bb3cb5 Czech Republic 615ea3ef-5942-4eec-a445-bff7f48bc678 Germany e954b842-5c3f-4374-bc37-1052b9c0f1fa Estonia 05ada705-48d2-47ad-a6f3-1ffb777b7c36 Italy 800b3ccb-21d5-45f4-82bd-a14efe6ff128 Belgium f91ef24f-b54f-4758-b797-fc69cac5e2f3 France b9699502-3533-4424-b805-1f5fc7b9a1fd Poland 52eeab0c-c20a-4d4c-892b-4b780dcc6ba0 Sweden 825a5018-3b1d-4428-a1e6-c596ff46f8a5 Hungary 1a317538-9245-4c33-955d-8d15378f6d87 Poland b9baa806-96b3-42ef-8bc1-b95019ebe372 Netherlands bb4eabce-20a2-4ed8-9394-01bbb1c19334 Hungary 96a72f8a-29f4-464d-8848-58ca703fba0e Denmark e57209b9-0130-4baa-96ef-67e7668070da Sweden a7f97627-d06c-4bed-bcdf-bea14a3d3b63 Poland
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC340095D0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SCC340015C0201
Pokyny a příručky:	1SCC340002M0012

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	acc. to IEC 60529 IP65
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednávkový množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85363030
Last Ordering Date:	2026-11-30 All Countries
ID náhradního výrobku (NOVÝ):	No new type
Země původu:	Finland

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	200 mm
-----------------------------	--------

Čistá výška výrobku:	400 mm
Čistá hloubka výrobku:	140 mm
Čistá hmotnost výrobku:	3 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	213 mm
Úroveň balení 1, délka:	417 mm
Úroveň balení 1, výška:	197 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	3.2 kg
Úroveň balení 1, EAN:	6417019131528

Technické údaje

Průřez kabelu/vodiče:	10 ... 70 mm ²
Místo vstupu kabelu:	Top/Bottom
Počet výstupů kabelu na stranu:	Blank /Blank
Barva:	RAL7035
Připojovací průřez-hlavní obvod:	Screw Clamp 10 ... 70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 4pc 10 ... 70 mm ²
Klasický tepelný proud (I_{the}):	Fully Enclosed 125 A
Materiál zapouzdření:	Plastic
Handle Color:	Black
Druh rukojeti:	Pistol
Impact Resistance Rating:	Housing IK08
Maximum Mounted Auxiliary Contacts:	2 NO, 2 NC
Instalované pomocné kontakty:	0 NO, 0 NC
Neutral Type:	Fixed Neutral
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT):	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou:	0
Počet pólů:	6P
Poloha liniových svorek:	Top In - Bottom Out
Poloha nulových svorek:	Top In - Bottom Out
Poloha PE svorky:	Top In - Bottom Out
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 6.3 W
Jmenovité izolační napětí (U_i):	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I_e):	(500 V) 125 A (380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A

Jmenovitý provozní proud AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 A (690 V) 50 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 45 kW (500 V) 45 kW (690 V) 45 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 750 V
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I_{cm}):	(690 V AC) 3.6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I_{cw} for 1 s 2.5 kA):	
Doporučený šroubovák:	Main Circuit Hexagon 4
Normy:	IEC 60947-1, -3
Utahovací moment:	Main Circuit 6 N·m
Odizolovací délka vodiče:	20 mm

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

BV certifikát:	1SCC340018D0204
Prohlášení o shodě - CE:	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate:	1SCC340045D0203

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122205
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5166 >> Safety switch
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače v krytu > Odpínače v krytu > Enclosed Switch-Disconnectors

