


ELEKTRA 6

Rozměr:	ø 320 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	čirý polykarbonát - STANDARD, opálový polykarbonát - LED
Držení stínidla:	šroubkové
Montura:	polykarbonátový výlisek
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
50053	IN-172/L4	IP65 II		100	E27		0,6	24
50061	E-173/26/L4	IP65		26	G24q3		0,6	24
Senzorové								
46135	IN-172/L4 HF	IP65		60	E27		0,7	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
57248	LED-1L12C03/IN-172P/L4 3000	IP65	3000	9	1080	870		0,8	60
57257	LED-1L18C03/IN-172P/L4 3000	IP65	3000	15	1950	1620		0,9	60
57748	LED-1L12C03/IN-172P/L4 4000	IP65	4000	9	1140	920		0,8	60
57757	LED-1L18C03/IN-172P/L4 4000	IP65	4000	15	2050	1710		0,9	60
Senzorové									
57249	LED-1L12C03/IN-172P/L4 HF 3000	IP65	3000	9	1080	870		0,8	60
57258	LED-1L18C03/IN-172P/L4 HF 3000	IP65	3000	15	1950	1620		0,9	60
57749	LED-1L12C03/IN-172P/L4 HF 4000	IP65	4000	9	1140	920		0,8	60
57758	LED-1L18C03/IN-172P/L4 HF 4000	IP65	4000	15	2050	1710		0,9	60
Nouzové kombinované									
57250	LED-1L12C03/IN-172P/L4/NK1W 3000	IP65	3000	9	1080	870	3	0,8	60
57259	LED-1L18C03/IN-172P/L4/NK1W 3000	IP65	3000	15	1950	1620	3	1,1	60
57750	LED-1L12C03/IN-172P/L4/NK1W 4000	IP65	4000	9	1140	920	3	0,8	60
57759	LED-1L18C03/IN-172P/L4/NK1W 4000	IP65	4000	15	2050	1710	3	1,1	60