# Produktová stránka
## Vlastnosti

# DF101V
## TeSys pojistkový odpojovač 1P 32A-velikost pojistky 10 x 38 mm-se signalizací

### Základní popis

| | |
|---|---|
| Řada | TeSys |
| Označení výrobku | TeSys DF |
| Typ produktu nebo součásti | Držák pojistky |
| Krátký název zařízení | DF10 |
| Kompatibilita | DF2CA patrona pojistky<br>DF2CN patrona pojistky |
| Popis pólů | 1P |
| Velikost pojistky | 10 x 38 mm |
| Typ pojistky | , gG<br>, aM |
| Typ ovládání | Páčka na visací zámek |
| Místní signalizace | Indikace přepálení pojistky |
| Kategorie užití | AC-20B podle IEC 60947-3<br>DC-20B podle IEC 60947-3 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 690 V AC<br>690 V DC |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 32 A při 400 V AC |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 32 A při <20 °C |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V AC |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Zkratová odolnost | 120 KA 400 V podle IEC 60947-3<br>120 kA 500 V podle IEC 60947-3 |
| Ztrátový výkon ( W) | 3 W maximální ztrátový výkon pojistkou |

### Doplňky

| | |
|---|---|
| Standardy | EN/IEC 60947-3<br>EN / IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 č. 4248-1<br>EN 45545-2: R22 HL2 |
| Certifikace výrobku | IEC[RETURN]UL recognized[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL |
| Upevnění | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Poloha montáže | Svislá (tolerance: +/- 23°) |
| Připojení - svorky | Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²pevný<br>Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²pevný<br>Šroubové svorky 1 kabel(y) 1…16 mm²ohebný s nebo bez<br>Šroubové svorky 2 kabel(y) 1…6 mm²ohebný s nebo bez |
| Kroutící moment | 2,2 N.M - pomocí šroubováku PZ2<br>2,2 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 5,5 mm |
| Výška | 79,5 mm |
| Šířka | 17,5 mm |
| Hloubka | 61 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,042 kg |
| Počet kusů na sadu | Sada 12 |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Teplota okolního vzduchu pro uskladnění | -40…70 °C |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -40…70 °C se snížením výkonu nad 20 ° C |
| Pracovní nadmořská výška | 0...2000 m |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Požární odolnost | 960 °C podle IEC 60695-2-1 |
| Označení kompatibility | DF10 |

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 1,7 cm |
| Šířka balení 1 | 6,2 cm |
| Délka balení 1 | 8 cm |
| Hmotnost balení 1 | 44 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 12 |
| Výška balení 2 | 7 cm |
| Šířka balení 2 | 8,5 cm |
| Délka balení 2 | 22,2 cm |
| Hmotnost balení 2 | 570 g |
| Typ balení 3 | S03 |
| Počet jednotek v balení 3 | 192 |
| Výška balení 3 | 30 cm |
| Šířka balení 3 | 30 cm |
| Délka balení 3 | 40 cm |
| Hmotnost balení 3 | 9,686 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| REACh free of SVHC | ANO |
| Směrnice EU RoHS | V souladu Deklarace EU RoHS |
| Toxic heavy metal free | ANO |
| Mercury free | ANO |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |
| WEEE | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |