# Produktová stránka
## Vlastnosti

# K10D004ACH
## vačkový spínač - 4P - 60° - 10 A - pro Ø 16 nebo 22 mm

### Základní popis

| | |
|---|---|
| Výrobková řada | Harmony K |
| Typ produktu nebo součásti | Kompletní vačkový spínač |
| Označení přístroje | K10 |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 10 A |
| Montáž výrobku | Čelní montáž |
| Upevnění | Otvor Ø 16 nebo 22 mm |
| Typ ovládací hlavice vačkového spínače | S čelní deskou 30 x 30 mm |
| Typ ovládací hlavice | Černá rukojeť |
| Uzamknutí otočné rukojeti | Ne |
| Přítomnost štítku | Ano kovová popis, 0 - 1 černá označení |
| Funkce vačkového spínače | Spínač |
| Návrat | Ne |
| Poloha OFF | S polohou OFF |
| Popis pólů | 4P |
| Spínací polohy | Vpravo: 0° - 60° |
| Stupeň krytí IP | Blok kontaktu: IP20<br>Ovládací hlava: IP65 conforming to IEC 60529 |

### Doplňky

| | |
|---|---|
| Spínací úhel | 60 ° |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 440 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1 |
| Jmen. prac. výkon (W) | 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fáz.<br>750 W AC-23A, 220/240 V 1 fáz. |
| Jmenovitý výkon (hp) | 0,33 Hp při 110/120 V AC, 1 fáz.<br>0,75 hp při 220/240 V AC, 1 fáz. |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud AC | 10 A při 400 V AC-1<br>10 A při 400 V AC-21A<br>3 A při 240 V AC-15<br>6 A při 120 V AC-15 |
| [Ie] jmen. prac. proud DC | 10 A při 24 V odporová zátěž<br>0,3 A při 220 V odporová zátěž<br>0,7 A při 110 V odporová zátěž |
| Elektrická životnost | 100000000 cykly |
| Zkratová ochrana | 10 A patronová pojistka, typ gG |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle IEC 60947-1 |
| Funkce kontaktu | Závisle spínající |
| Elektrické připojení | Svorky s uchyceným šroubem, velikost svorky: 2 x 1,5 mm² |
| Mechanická životnost | 1000000 cykly |
| CAD celková šířka | 30 mm |
| CAD celková výška | 30 mm |
| CAD celková hloubka | 88 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,045 kg |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Standardy | CENELEC EN 50013<br>IEC 60947-3<br>IEC 60947-5-1 |
| Certifikace výrobku | CULus |
| Stupeň ochrany | TC |
| Provozní teplota | -20…55 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40…70 °C |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536 |

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 10,5 cm |
| Šířka balení 1 | 4,1 cm |
| Délka balení 1 | 4,0 cm |
| Hmotnost balení 1 | 66,0 g |
| Typ balení 2 | S02 |
| Počet jednotek v balení 2 | 65 |
| Výška balení 2 | 15,0 cm |
| Šířka balení 2 | 30,0 cm |
| Délka balení 2 | 40,0 cm |
| Hmotnost balení 2 | 4,615 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| REACh free of SVHC | ANO |
| Směrnice EU RoHS | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS |
| Toxic heavy metal free | ANO |
| Mercury free | ANO |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| WEEE | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |