

# Stick Logger

GPRS / Wi-Fi / 4G / Ethernet

Sledujte svůj systém odkudkoli na světě.



- ◆ Externí světelný indikátor, stav záznamu na první pohled;
- ◆ Plug & play, napájení přímo z měniče, není potřeba externí napájení, snadná instalace;
- ◆ Nezávislost na střídači chrání součásti uvnitř střídače a eliminuje potenciální problémy;
- ◆ Vodotěsná konstrukce s krytím IP65, odolná vůči nepříznivému počasí, zvyšuje stabilitu;
- ◆ Externí provedení, snadnější výměna vadných zařízení;
- ◆ Koncový uživatel může kdykoli sledovat výnosy pomocí aplikace SOLARMAN.

**Deye**

Kód zboží: 605117.SH

| Model produktu                    | LSG-3                                                   | LSG-4                                        | LSW-3                         | LS4G-3                               | LSE-3                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Rozhraní pro vzdálenou komunikaci | GPRS                                                    | GPRS                                         | WiFi                          | 4G                                   | LAN                         |
| Pracovní frekvence                | GSM 850 / EGSM 900 / DCS1800 / PCS 1900 MHz             | GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 MHz | 2,142 GHz~2,484 GHz           | 704 MHz–960 MHz<br>1710 MHz–2690 MHz | Adaptivní síť; 10 M / 100 M |
| Satelitní určování polohy         | /                                                       | GPS / Beidou <15 m                           | /                             | /                                    | /                           |
| Anténa                            | Externí anténa pro GPRS modem                           | Externí anténa pro GPRS modem                | Externí anténa pro WiFi modem | Externí anténa pro 4G modem          | /                           |
| Datové rozhraní                   | RS485 / RS232 / TTL                                     |                                              |                               |                                      |                             |
| Pracovní napětí                   | DC 4,7 V ~ DC 15 V                                      |                                              |                               |                                      |                             |
| Pracovní výkon                    | 3 W                                                     | 3 W                                          | 1,5 W                         | 5 W                                  | 1 W                         |
| SIM karta                         | Čipová karta / MicroSIM                                 | Čipová karta / MicroSIM                      | /                             | MicroSIM                             | /                           |
| Paměť                             | 2M Flash (2M–16M volitelně)                             |                                              |                               |                                      |                             |
| Provozní teplota                  | -40 ° C až +85 ° C                                      |                                              |                               |                                      |                             |
| Provozní vlhkost                  | <90 % (bez kondenzace)                                  |                                              |                               |                                      |                             |
| Počet připojení                   | Jedno                                                   |                                              |                               |                                      |                             |
| Rychlost sériové komunikace       | bps (nastavitelné v rozmezí 1200–115 200 bps)           |                                              |                               |                                      |                             |
| Interval sběru dat                | Výchozí hodnota 5 min (nastavitelné v rozmezí 1–15 min) |                                              |                               |                                      |                             |
| Uživatelská konfigurace           | Sada příkazů AT+                                        |                                              |                               |                                      |                             |
|                                   | Vzdálený server                                         |                                              |                               |                                      |                             |
|                                   | Bluetooth                                               | Aplikace / Web                               |                               | Místní sériový port                  | Web                         |
| Aktualizace firmwaru              | Vzdálená aktualizace                                    |                                              |                               |                                      |                             |
| Ostatní                           | Řízení v reálném čase, obnovení dat                     |                                              |                               |                                      |                             |

Stick Logger podporuje GPRS, Wi-Fi, 4G, Ethernet a další komunikační režimy. Díky funkci Bluetooth umožňuje lokální ladění a konfiguraci pro sběr provozních dat a údajů o výrobě energie ze střídačů.

Ve spojení s profesionální platformou Solarman umožňuje vzdálené monitorování fotovoltaických systémů a realizaci správy distribuovaných elektráren s nižšími náklady a vyšší účinností.