



Technický list výrobku

Rychlomontážní systém svítidel

Systém MODUS TS, světelná jednotka 10000, délka 1421mm, elox, LED 840, optika širokozářič 90°, nestmívatelné

Kód: TS/B/10000L4CW/ND

EAN: 8596099109646



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	9700
Příkon svítidla (W):	65	Účinnost svítidla (lm/W):	149
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP20
Závěsná montáž:	Ano	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	CW	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Čirý plast

Rozměry

Délka (mm):	1421	Šířka (mm):	53
Hmotnost (kg):	1,5		

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		