



LYRA 1

LED-2L26E700U4/245 3K#

WWW.OSMONT.CZ

LYRA 1

Kód produktu: LYR59233

Typ: LED-2L26E700U4/245 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL




Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	stěna
Šířka	250 mm
Délka	280 mm
Výška	145 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01



Elektrické


Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks



Světelné

Světelný tok svítidla	1330 lm
Světelný tok zdroje	2020 lm
Měrný výkon	102 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728140786
Hmotnost NTT0	4.2 Kg
Hmotnost BTTO	4.5 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.315 m
Balení 1 délka	0.285 m
Balení 1 výška	0.19 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20046	245	bílá			