


List technických údajů

UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Art.-Nr. 7410047



Podlahová protahovací a odbočná krabice pro podlahové instalační kanály zalité mazaninou s bočnicemi z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny (možnost rychlonivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnání mazaniny. Možností akustického oddělení po zhotovení mazaniny a se systémovým příslušenstvím vhodný i pro vysoké zatížení.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Boční stěny jsou připraveny pro kanály o šířce 250 a 350 mm.

Kmenová data

Č. výr.	7410047
Typ	UZD 115170 350-3
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	pro výšku mazaniny 115-170 mm
Rozměr	510x467x115
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	665,00 kg/100 ks


List technických údajů

UZD350-3 pro výšku mazaniny 115–170 mm

Art.-Nr. 7410047



Technické údaje



Rozměr AAW	467,00 mm
Rozměr B	510,00 mm
Rozměr a	362,00 mm
Rozměr b	383,00 mm
Plech dna	☒
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	☒
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Oddělitelné	☒
Výška mazaniny pro trubkové připojení	115-170 mm
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Šířka kanálu	190,00 - 350,00 mm
Výška kanálu	28,00 - 48,00 mm
Minimální výška mazaniny	115,00
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Nivelační rozsah	115,00 - 170,00 mm