



Základní popis

Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný astron. soumrakový spínač
Krátký název zařízení	IC Astro
Počet kanálů	1
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Dánština Nizozemština Turečtina Norština Španělština Švédština Rumunština Maďarština Ruština Polština Portugalština Slovinština Bulharština Němčina Chorvatština Italština
Typ nastavení	Týdenní programování

Doplňky

Použití zařízení	Budova
Příkon ve W	0,5 W pohotovostní
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0,6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Minimální spínací proud	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Typ a složení kontaktu	V/Z
Typ ovládání	Výpočtem časů svítání / západu slunce
Typ ovládacího tlačítka	4 tlačítka
Dostupné funkce	Externí vstup pro ovládání Funkce kódového zámku Sváteční plány Automatické přepínání zimní/letní čas Trvalé zapnutí / vypnutí Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min Position setting Spínač s předvolbu
Typ zátěže	Žárovka 2600 W Halogenová žárovka 2600 W Žárovka bez korekce 2300 VA Sériová kompenzovaná žárovka 2300 VA Paralelně kompenzované žárovky 730 VA 80 µF Kompaktní žárovka 170 W LED žárovka < 2 W 30 W LED žárovka > 2 W 200 W
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ výstupu	Suchý kontakt
Pracovní režim	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active

Maximální počet sepnutí	84
Doba zálohy	10 let
Typ displeje	Podsvícený LCD
Zobrazené informace	Čas Provozní doba čítače (na kanál) Switching behaviour Den
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Připojení - svorky	2 x 0,5...2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm ² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekem
Označení	CE
Třída elektrické izolace	Třída II
Kategorie přepětí	Třída 3
Výška	92,6 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	115 g

Prostředí

Standardy	EN 60730-2-7:2010
Provozní teplota	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	90 %, bez kondenzace

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	6,700 cm
Délka balení 1	10,400 cm
Hmotnost balení 1	159,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,819 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	78,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu

Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta	
Záruka	18 měsíců