

Objednací číslo: P 70464**Nástěnné svítidlo Nembus LED IP44 9W chrom, bílá, kov, akrylát - PAULMANN****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Typ světelného zdroje	LED
Výrobce	PAULMANN
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	akrylát / kov
Vystaveno na studiu	ano
Třída ochrany	II
Patice	LED
Počet světelných zdrojů	1
Barva	chrom / bílá
Napájecí napětí	230 V
Výkon	11W
Max. příkon světelného zdroje	9W
Stmívatelné	ne
Životnost	30000h
Světelný tok	600lm
Teplota barvy světla	3000K
Ochrana IP	IP44
Výkon transformátoru	10VA
Šířka v mm	600
Hloubka v mm	63
Výška v mm	68
Barva světla	teplá bílá
Index podání barev	80
Kolekce	Nembus

**POPIS PRODUKTU:****Nástěnné zrcadlové LED svítidlo Nembus IP44 v chromu**

Lineární nástěnné svítidlo s integrovaným LED zdrojem pro rovnoměrné osvětlení zrcadla v koupelně. Saténový akrylátový difuzor vytváří měkké, neoslňující světlo v teplé bílé (3000 K), vhodné pro každodenní hygienu a komfortní světelnou atmosféru. Díky krytí IP44 je určené i do vlhkých prostor, typicky nad nebo vedle zrcadla.

Produkt: Nástěnné svítidlo Nembus LED IP44 9W chrom, bílá, kov, akrylát - PAULMANN

Design a konstrukce

Těleso je řešeno jako štíhlý světelný profil s harmonicky zaoblenými koncovkami v chromu. Kombinace kovu a akrylátu působí čistě a technicky, přičemž saténový kryt zároveň sjednocuje jas po celé délce svítidla. Montáž je určena na stěnu.

Charakter světla

Svítidlo pracuje s difuzním vyzařováním přes saténový akrylát, takže světlo je vizuálně klidné a bez ostrých přechodů. Při světelném toku svítidla 600 lm jde o funkční zrcadlové osvětlení pro konkrétní zónu – typicky doplňkové až zónové světlo v koupelně. Podání barev je >80 Ra. Svítidlo není stmívatelné.

Typické použití

- koupelny v rezidenčních projektech – osvětlení zrcadla nad umyvadlem
- hotelové koupelny – rovnoměrné nasvícení zrcadlové plochy s omezením oslnění
- toalety a hygienické zázemí ve veřejných interiérech – zónové světlo u umyvadla v prostoru se zvýšenou vlhkostí
- Rozměry (V x Š x H): 68 x 600 x 63 mm
- Hmotnost: 881 g
- Materiál: kov, akryl
- Barva: chrom
- Montáž: nástěnná
- Světelný tok svítidla: 600 lm
- Světelný tok LED modulu: 1250 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- Index podání barev: >80 Ra
- Příkon: 11 W
- Osazení: 1x 9 W (LED, integrovaná)
- Stmívatelné: ne
- Krytí: IP44
- Třída ochrany: II
- Napětí: 230 V, AC 50 Hz
- Životnost: 30 000 h