



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600

840 neutrální bílá - Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information			
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Záruční lhůta	3 let
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Konstantní světelný výkon	No
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Počet produktů v MCB (16A typ B)	55
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable
Včetně předřadníku	Ano	Light technical	
Typ optiky	S	Blikání	1
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Stroboskopický efekt	1,6
Řídící rozhraní	-	Operating and electrical	
Připojení	Dvoupólová připojovací jednotka	Vstupní napětí	220 to 240 V
Kabel	-	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Náběhový proud	2,5 A
Značka CE	Ano		
Značka ENEC	-		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Doba náběhu	0,095 ms
Účinník (min.)	0.9

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Opálové provedení
Celková délka	611 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Barva	Gray and white
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 611 mm

Approval and application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	1800 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	120 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K

Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	<5
Počáteční příkon	15 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +45°C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product data

Úplný kód výrobku	871016336007299
Objednací název produktu	WT060C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC – výrobek	8710163360072
Objednací kód	36007299
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	911401876480
Celková hmotnost kopie (kus)	0,380 kg



Rozměrové výkresy



WT060C LED18S/840 PSU L600

LEDINAIRE WT060C Waterproof

