



Spojovací krabice

Abox-i m 025 AB-2,5²

Abox-i m 025 AB-2,5²

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

82 x 82 x 52 mm

Obj. č.: 49940201

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárázuvzdorné, s průchodkami, M20, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, s vnějšími úchyty

šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	82 mm
Délka:	82 mm
Výška:	52 mm

Materiál:

Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Těsnění:	Termoplastický elastomer
Materiál:	Polykarbonát
Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

Certifikáty



Příslušenství

DMS M20/w - M20, bílá

Abox PST - Plombovací souprava

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

DMS M20 - Dvojité membránové vývodky

KVR M20 - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

GMU PA M20 - Kontramatice

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení



Spojovací krabice

Abox-i m 025 AB-2,5²

Entries

Předlisy nahoře:	2 x M20
Předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
Předlisy dole:	1 x M20
Předlisy zezadu:	1 x M20

Ostatní atributy

Barva:	šedá
Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	2,5 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Krytí:	IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Chování při požáru podle UL 94:	V-2 podle UL 94
Chování při požáru podle VDE:	960 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Utahovací moment šroubu víka:	1.7 N m