


AURA 10

Rozměr:	ø 360 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

42725	IN-12B14/014	IP20		100	E27		1,9	24
42726	IN-22B14/014	IP20		2x75	2xE27		2,0	24
42730	E-25B14/014	IP20		2x18	2xG24q2		2,3	24
42731	E-26B14/014	IP20		2x26	2xG24q3		2,3	24
42741	IN-12BT14/014	IP44		100	E27		2,1	24
42742	IN-22BT14/014	IP44		2x75	2xE27		2,1	24
42746	E-25BT14/014	IP44		2x18	2xG24q2		2,4	24
42747	E-26BT14/014	IP44		2x26	2xG24q3		2,4	24

Senzorové

42735	IN-12B14/014 HF	IP20		75	E27		2,0	24
42751	IN-12BT14/014 HF	IP44		75	E27		1,9	24

Nouzové kombinované

42740	NKC-218/13/014	IP20		2x18	2xG24q2	1	3,0	24
46420	NKC-226/13/014	IP20		2x26	2xG24q3	1	3,0	24
42756	NKC-218/13/T/014	IP44		2x18	2xG24q2	1	3,1	24
46467	NKC-226/13/T/014	IP44		2x26	2xG24q3	1	3,1	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

59050	LED-1L14C03BT14/014 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,5	60
51275	LED-1L14B07BT14/014 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,5	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59550	LED-1L14C03BT14/014 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,5	60
51775	LED-1L14B07BT14/014 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,5	60
Senzorové									
59051	LED-1L14C03BT14/014 HF 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,5	60
51281	LED-1L14B07BT14/014 HF 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,5	60
59551	LED-1L14C03BT14/014 HF 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,5	60
51781	LED-1L14B07BT14/014 HF 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,5	60
Stmívatelné									
59052	LED-1L14C03BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,5	60
51279	LED-1L14B07BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,5	60
59552	LED-1L14C03BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,5	60
51779	LED-1L14B07BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,5	60
Nouzové kombinované									
59055	LED-1L14C03BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	15	2000	1300	3	2,5	60
51283	LED-1L14B07BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	20	2590	1680	3	2,5	60
59555	LED-1L14C03BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	15	2110	1370	3	2,5	60
51783	LED-1L14B07BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	20	2700	1760	3	2,5	60
Nouzové kombinované + senzor									
59056	LED-1L14C03BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	15	2000	1300	3	2,5	60
51285	LED-1L14B07BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	20	2590	1680	3	2,5	60
59556	LED-1L14C03BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	15	2110	1370	3	2,5	60
51785	LED-1L14B07BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	20	2700	1760	3	2,5	60
Corridor									
59053	LED-1L14C03BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,5	60
59054	LED-1L14B07BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,5	60
59553	LED-1L14C03BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,5	60
59554	LED-1L14B07BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,5	60