

SX-090 F75 F/F

konektory F 75 ohm

- přepětová ochrana, stínění spojené s ochrannou zemí
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně koaxiálních přijímacích vedení, televizních systémů, kamer a TV přijímačů před pulsním přepětím
- Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru / Typ výrobku		SX-090 F75 F/F
Typ SPD		C2, C3
Umístění SPD		ST 2+3
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	29,10 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	4,000 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) žíla-PE	I_n	1,50 kA
Dynamické zapalovací napětí při 1kV/ μ s	U_{dyn}	80,00 V
Impedance	Z	75 Ω
Průchozí útlum		1,00 dB
PSV typ. (max.)		1,7
Frekvenční rozsah - min	f	1,00 MHz
Frekvenční rozsah - max	f	2 150,00 MHz
Doba odezvy žíla-PE	t_a	1 ns
Připojení (vstup - výstup)		F 75
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah teplot okolí - min		-40 °C
Rozsah teplot okolí - max		80 °C
Montáž		lišta DIN 35 mm
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001625
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090533979
Objednací číslo		A03397