

Plexo™ komplety zapuštěná montáž IP55

spínače, tlačítka, zásuvky a kabelové vývody



IP55 – IK 08. Mechanismy se dodávají kompletní

Lze nainstalovat s rozpěrkami obj. č. 0 697 96L a 0 697 97L (str. 38), kromě kabelového vývodu obj. č. 0 698 50L

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
1	0 698 11L	Střídavý přepínač č. 6 – automatické svorky
1	0 698 81L	● Šedá
1	0 698 51L	● Antracit
		○ Bílá
1	0 698 12L	Střídavý přepínač č. 6 s rozpěrkami
1	0 698 52L	● Šedá
		○ Bílá
1	0 698 15L	Dvojitý střídavý přepínač/tlačítko - 10 AX - 250 V~
1	0 698 55L	Automatické svorky Dodává se jako dvojitý tlačítko s přepínacím kontaktem Umožňuje vytvořit 3 funkce: - dvojitý střídavý přepínač (č. 6 + 6) - dvojitý tlačítko s přepínacím kontaktem - střídavý přepínač č. 6 + tlačítko s přepínacím kontaktem
		● Šedá
		○ Bílá
1	0 698 24L	Tlačítka 10 A
1	0 698 54L	Automatické svorky
1	0 698 29L	Tlačítko s přepínacím kontaktem s orientačním podsvětlením a držákem štítků
1	0 698 64L	NO + NC kontakt Dodáváno se signálkou 12 V~ pro zapojení Možnost výměny za 230 V~ signálkou obj. č. 0 694 96L
		● Šedá
		● Antracit
		● Písek
		○ Bílá
1	0 698 20L	Tlačítko se spínacím kontaktem
		● Šedá
1	0 698 32L	Tlačítko se spínacím kontaktem a orientačním podsvětlením
1	0 698 23L	Dodáváno s 230 V~ signálkou
		● Šedá
		○ Bílá
1	0 698 31L	Zásuvka - 16 A - 250 V~
1	0 698 60L	Automatické svorky
1	0 698 70L	2P+~ s dětskou ochranou
		● Šedá
		● Antracit
		○ Bílá

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 20 A - IP44
10	0 557 03	Šroubové svorky
		● Šedá
10	0 557 06	2P+~ - 230 V~
10	0 557 08	3P+~ - 400 V~
		3P+N+~ - 400 V~
10	0 903 59	Krabičky pro povrchovou montáž
		Pro 20 A zásuvky obj. č. 0 557 03/06/08 Rozměry: 79 x 86 x 40 mm
1	0 698 48L	Kabelové vývody
1	0 698 78L	Kabelový vývod 16 A - 250 V~
1	0 698 88L	Dodává se s úchytkou Ø 5 až 13 mm (3 x 2,5 mm ²)
		● Šedá
		● Antracit
		○ Bílá
1	0 698 49L	Kabelový vývod 20 A se svorkovnicí
1	0 698 99L	Vybaven 3 vstupními svorkami (2,5 mm ²)
1	0 698 89L	a 3 předními svorkami pro snadné zapojení
		● Šedá
		● Antracit
		○ Bílá
1	0 698 50L	Kabelový vývod 20 - 32 A
		ISO 32: Ø12 až 25 mm
		● Šedá