

Technický list

Specifikace



Mini rozvodnice, Mureva, modulární, 4x18 modulů, 2 svorkovnice

13987

Základní popis

řada	Mureva
označení výrobku	Mureva Enclosure
typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
popis montážní desky	Perforovaná

Doplňky

montáž rozvodnice	Povrchová
rozteč 9 mm	36
počet 18 mm modulů na řadu	18
celkový počet 18 mm modulů	72
počet horizontálních řad	4
třída elektrické izolace	Třída II Dvojítlá izolace
součást výrobku	4 označovací sadu 4 kabelový pásek 2 svorkovnice 32 otvorů 2 držák svorkovnice
typ čelního krytu	Průhledný Oboustranný
ztrátový výkon (W)	89 W
[In] jmenovitý proud	160 A
typ lišty	DIN
počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
počet svorkovnic	1 zemní (šroubové svorky) s 32 vývody
výstupy z distribučního bloku	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
šířka	448 mm
výška	842 mm
hloubka	160 mm
vnitřní hloubka	88 mm
barva	Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035)

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 MIFARE Plus IEC 60695-2-1
požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle MIFARE Classic
Vlastnosti prostředí (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
kategorie přepětí	II
provozní teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	17,000 cm
Šířka balení 1	47,000 cm
Délka balení 1	85,000 cm
Hmotnost balení (libry)	7,530 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	11
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	94,830 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	46 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	38 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	7 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	26 %
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	86
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Technical Illustration

Exploded view

