

IRIDA 2

Kód produktu: IRI71090

Typ: LED-1L14E500BD13/PC63 3/4K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	268 mm
Délka:	268 mm
Výška:	76 mm
Průměr:	Ø 268 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	13 W
IP:	65
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0223-CE_LED-BD1x_IRIDA_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	1420/1480 lm
Světelný tok zdroje:	2000/2080 lm
Teplota:	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728137908
Hmotnost NTTO	0.6 Kg
Hmotnost BTTO	0.8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.01 m³
Balení 1 šířka	0.28 m
Balení 1 délka	0.28 m
Balení 1 výška	0.125 m
Záruka:	60