




Detaily produktu

CR-P110AC2

CR-P110AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=110VAC, 250V/8A



Obecné informace	
Typ:	CR-P110AC2
Id výrobku:	1SVR405601R7000
EAN:	4013614498299
Katalogový popis:	CR-P110AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=110VAC, 250V/8A
Detailní popis:	The CR-P110AC2 pluggable interface relay is suitable for direct mounting on a printed circuit board or use in conjunction with ABB's sockets. This relay operates with a 110 V AC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 8 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. Coupled with a socket, the compact size of this relay offers possibilities to save space within a control panel. Furthermore, with an IP degree of 67, this relay offers complete protection against ingress of dust and airborne particles & protection against water and liquids, up to and including immersion in up to one meter of water. Standard sockets, logical sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.
Display Name:	CR-P110AC2

Objednací údaje	
EAN:	4013614498299

Minimální objednáací množství:	10 piece
Číslo celního sazebníku:	85364900

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	2CDC110004C0210_05
Pokyny a příručky:	1SVC405600M9000
CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201
EPLAN Data:	9AAC132576_EPLAN

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	12.7 mm
Čistá výška výrobku:	15.7 mm
Čistá hloubka výrobku:	29 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.014 kg

Technické údaje

Funkce:	Pluggable pcb interface relay CR-P
Dílčí funkce:	Relay w/o built in LED
Jmenovité napájecí napětí (U_s):	110 V AC
Jmenovité provozní napětí:	400 V AC
Výstup:	2 C/O Contacts
Výstupní signál:	250 V / 8 A
Typ svorky:	Soldering Pins
Jmenovitý provozní proud AC-12 (I_e):	(230 V) 8 A
Jmenovitý provozní proud AC-15 (I_e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Jmenovitý provozní proud DC-12 (I_e):	(24 V) 8 A
Jmenovitý provozní proud DC-13 (I_e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Jmenovité izolační napětí (U_i):	400 V
Krytí:	IP67
Montážní poloha:	1
Normy:	IEC/EN 61810-1

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA:	300 V AC
Řídicí provozní režim kontaktních prvků podle UL508:	B300
Zápalnost podle UL94:	V-0

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu: Operation -40 ... +70 °C
Storage -40 ... +85 °C

Max. povolená provozní nadmorská výška: Without Derating 2000 m

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SVD981001-4501
Informace RoHS:	1SVD981001-4401
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006536

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CCC certifikát:	CCC_2007010303228779
CSA certifikát:	CSA_1587291
Certifikát cUR:	cUR_E244330
Declaration of Conformity - CCC:	2020970303000496
Prohlášení o shodě - CE:	1SVD982031-0001
Declaration of Conformity - UKCA:	1SVD982031-1000
Certifikát EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Certifikát RMRS:	RMRS_1740019250
Certifikát UR:	UR_E244330
Certifikát VDE:	VDE_40019129

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 10 piece
Úroveň balení 1, šířka:	332 mm
Úroveň balení 1, délka:	17 mm
Úroveň balení 1, výška:	28 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.157 kg
Úroveň balení 1, EAN:	4013614373039

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay

ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Trída eClass:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
E-Number (Finland):	2712747
E-Number (Norway):	4187343

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Elektronická relé a ovládací prvky > Relé rozhraní

Náhradní díly & Služby > Výrobky vysokého napětí > Servis > Náhradní díly > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

