



Položka obsahuje:											
											
Obj. č.: 206-118		1	Obj. č.: 206-804		1	Obj. č.: 887-950		1	Obj. č.: 206-1125		1
Štípací kleště; Pro vodiče Cu a Al do 35 mm ² / AWG 2			Testboy; 5 funkcí kapesní svítilny			Sada propojovacích svorek; L-BOXX® Mini; Řady 221, 2273, 773, 224, 243			Odizolovací kleště Quickstrip Vario; Standardní, 0,03–16 mm ² ; Se štípacími kleštěmi		
											
Obj. č.: 206-3000		1	Obj. č.: 221-2411/995-012		1	Obj. č.: 206-2101		1	Obj. č.: 206-3060		1
Sada nástrojů; prázdné; kompatibilní s L-BOXX® Micro a Mini; Kapacita: 12 kg			Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní			Sada šroubováků VDE; PH1; PH2; PZ1; 2,5; 3,5; 5,5; Otestováno VDE; 1000 V; Izolováno; 2dílný grip			Sada nástrojů; prázdné; Sáček na opasek		

Fyzické údaje	
Šířka	330 mm / 12.992 palců
Výška	413 mm / 16.26 palců
Hloubka	220 mm / 8.661 palců

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	5,49 MJ
Hmotnost	3194 g



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 206-3001/002-004	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com