

Zemní LED svítidlo 1W, DC24, IP67, 3000K, 1x boční vyzařování, CRI80, kabel 20cm s konektorem M12, rozměr svítidla Ø42mm

Kód produktu: **ML-514.010.48.3**Typ produktu: **GR42-S1SA-1W24V3000K-20M12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Zemní svítidlo, kryt z nerez oceli 304, IK10, tělo svítidla z hliníku, difuzor z mléčného tvrzeného skla, příkon světelného zdroje 1W, DC24V (napájecí zdroj není součástí dodávky), barva světla teple bílá 3000K, 1x boční vyzařovací úhel, IP67, rozměry svítidla Ø42x77mm, kabel 2x0,75mm² zakončený voděodolným konektorem s převlečnou maticí M12. Instalační rozměry Ø52x83mm. Záruka 24 měsíců.



Parametry:

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Materiál pouzdra: **Hliník**Kvalita materiálu pouzdra: **nerezová ocel 304 (V2A)**Materiál difuzoru: **Sklo čiré**Druh napětí: **DC**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Vyzařovací úhel: **120**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Rázová pevnost (IK): **IK 10**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **1**Barevná teplota [K]: **3000**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80**Délka [mm]: **77**Vnější průměr [mm]: **42**Vestavná výška / hloubka [mm]: **85**Vestavná délka [mm]: **83**Vestavný průměr [mm]: **52**Způsob kabeláže: **Vhodné pro průchozí kabeláž**Průřez vodiče [mm²]: **0.75**Způsob připojení: **Kabel**EAN: **8595607153881**

