



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Telefonní zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Aluminium
Typ telefonní zásuvky	RJ12 (6 kontakty) - kategorie 3 při 16 Mbit/s

Doplňky

Počet zásuvek	1
Počet modulů	2 moduly
Připojení - svorky	Šroubové svorky kroucená dvoulinka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Hloubka	34 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	34 mm
Provozní teplota	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,4 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	16 g
Typ balení 2	BB1

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	14 cm
Délka balení 2	26 cm
Hmotnost balení 2	160 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	2,038 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------