



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Počet klapek	1
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Místní signalizace	LED
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Šířka	83 mm
Výška	83 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,0726 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobků	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Značky kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	73,200 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	806,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,262 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------