



Základní popis

Výrobová řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Typ diskrétního výstupu	Rozdílový
Komunikační protokol portu	RS422
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC (meze napětí: 5...5,5 V)
Počet pulsů na otáčku	10000 pro ATV71H.....383 5000 pro všechny měniče ATV61 5000 pro ATV71H...M3 5000 pro ATV71H...M3X 5000 pro ATV71H...N4

Doplňky

Proud zdroje	0,2 A
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu Ochrana proti přetížení
Maximum cable distance between devices	50 m
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplňek do A Doplňek do B
Vstupní impedance	440 Ω
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm ² (AWG 24) <25 m délka kabelu, enkóder, 100 mA při 4,5 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) <25 m délka kabelu, enkóder, 200 mA při 4,5 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) <50 m délka kabelu, enkóder, 100 mA při 4,5 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) <50 m délka kabelu, enkóder, 200 mA při 4,5 V
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	17,000 cm
Délka balení 1	23,000 cm
Hmotnost balení 1	142,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	7
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,479 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------