



Technický list výrobku

Hliníkové závěsné svítidlo

MODUS DD6000, délka 1486 mm, 2x LED 857, prismatický kryt, závěsné, černé, pro přímo/nepřímé osvětlení, do řady, vč. závěsné sady

Kód: DD6000L1KN5/CDIR/ND

EAN: 8596099129552

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	6300
Příkon svítidla (W):	47	Účinnost svítidla (lm/W):	134
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Černá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník		
Vhodné pro montáž do řady:	Ano		
Se zdrojem:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Počet zdrojů:	2
Barva světla (K):	5700	Index podání barev CRI:	80-89
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver		
Kód světelného zdroje:	1990900185705	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé/nepřímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Délka (mm):	1486	Šířka (mm):	166
Výška/Hloubka (mm):	45	Hmotnost (kg):	4,8

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano