

Technický list

Specifikace



stykač, Acti9 iCT, 4 NO, 3P+N, 40 A, 230...240 V AC, 50 Hz

A9C24740

Základní popis

řada produktů	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 iCT
typ produktu nebo součásti	Stykač
Krátký název zařízení	iCT
použití zařízení	Osvětlení
Póly	3P + N
[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A AC-7A 15 A AC-7B
složení kontaktů	4 Z
typ sítě	AC
typ ovládání	Dálkové ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Doplňky

frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50 Hz
maximální výkon	2,1 W při 220...240 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
typ ovládacího signálu	Udržovací
spínaná frekvence	100 spínacích operací/min.
místní signalizace	Indikátor činnosti
přidržený příkon (VA)	6,5 VA
spotřeba při přitahu (VA)	53 VA
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
rozteč 9 mm	6
výška	85 mm
šířka	54 mm
hloubka	60 mm
barva	Bílá
mechanická životnost	1000000 cykly

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

elektrická životnost	100000 cyklů IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cyklů IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cyklů IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cyklů EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cyklů EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cyklů EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cyklů EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
provedení	Desynchronizovaný N pól
podmínky použití	LED osvětlení by mělo být ovládáno jako skupina
Kabelový vstup	Dolní
připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...16 mm² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 6...25 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm² ohebný
kroticí moment	Ovládací obvod: 0,8 N.m Výkonový obvod: 3,5 N.m
kompatibilita výrobku	IACtP IATEt IACtC IACtS
označení kompatibility	ICT
segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Normy	IEC/EN 61095
úroveň hluku	30 dB
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 60947-4-1 2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
provozní teplota	-5...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	11,200 cm
Délka balení 1	12,100 cm
Hmotnost balení (libry)	358,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	11,700 cm
Šířka balení 2	13,000 cm

Délka balení 2	25,000 cm
Hmotnost balení 2	1,511 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	24
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	9,562 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	431 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Status území bez halogenů	Product contains halogen above thresholds

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.