


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit

Art.-Nr. 2090554



Závěrné šroubení N dle DIN 46320,
s metrickým závitem dle EN 60423, resp. ISO 68
Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).
Těsnicí kroužek není součástí dodávky.
* Ceny podle výpisu DEL.

CE M

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data

Č. výr.	2090554
Typ	168 MS M25
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	M25
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,85 kg/100 ks


List technických údajů

Závěrné šroubení, metrický závit



Art.-Nr. 2090554

Technické údaje



Rozměr D (bez mezery)	28,00 mm
Rozměr L	7,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Jmenovitá velikost závitů - metrický/PG	25,00
Stoupání závitů	1,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP68