

Technický list

Specifikace



TeSys LE - spouštěč ve skřínce - LE1-M - 5.5...8 A - cívka 230 V AC

LE1M35P714

Základní popis

řada	TeSys
označení výrobku	TeSys LE
Krátký název zařízení	LE1M
typ produktu nebo součásti	Spouštěč ve skřínce
použití zařízení	Standardní
kategorie použití	AC-3
sestava zařízení	Stykač Uzemňovací svorka N svorka Jistící nadproudové relé
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	5,5...8 A
výkon motoru (kW)	3 kW při 415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW při 240 V AC 50/60 Hz 3 kW při 380/400 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] napětí řídicího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
typ ovládání	Tlačítko start zelená I Tlačítko stop/reset červená O

Doplňky

místní signalizace	V provozu: LED (žlutá)
počet kabelových průchodek	2 kabelová průchodka: ISO20 horní 2 kabelová průchodka: ISO25 horní 2 kabelová průchodka: Pg 13 horní 2 kabelová průchodka: Pg 21 horní 2 kabelová průchodka: ISO20 dolní část 2 kabelová průchodka: ISO25 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 13 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 21 dolní část 2 kabelová průchodka: Pg 16 horní 2 kabelová průchodka: Pg 16 dolní část
šířka	78 mm
výška	160 mm
hloubka	108 mm
hmotnost přístroje	0,6 kg

Prostředí

materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Normy	IEC 60947-4-1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
popis prostředí	Standardní prostředí
certifikace výrobků	UKCA

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	11,500 cm
Délka balení 1	16,500 cm
Hmotnost balení (libry)	577,700 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,700 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	67,200 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	120 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	5 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	37
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.