



DELIA 1 - PMMA

Rozměr:	ø 300 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polymethylmetakrylát (PMMA)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56083	IN-12KN62/PM22	IP44		30	E27		0,8	24
56084	E-16KN62/PM22	IP44		26	G24q3		1,0	24
56086	E-25KN62/PM22	IP44		2x18	2xG24q2		1,1	24
Senzorové								
56087	IN-12KN62/PM22 HF	IP44		30	E27		0,9	24
Nouzové kombinované								
56090	NK-E-26/PM22	IP44		26	G24q3	1	1,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56295	LED-1L14C03KN62/PM22 3000	IP54	3000	15	2000	1440		1,0	60
53326	LED-1L14B07KN62/PM22 3000	IP54	3000	20	2590	1860		1,1	60
56795	LED-1L14C03KN62/PM22 4000	IP54	4000	15	2110	1520		1,0	60
53826	LED-1L14B07KN62/PM22 4000	IP54	4000	20	2700	1940		1,1	60
Senzorové									
56296	LED-1L14C03KN62/PM22 HF 3000	IP54	3000	15	2000	1440		1,0	60
53330	LED-1L14B07KN62/PM22 HF 3000	IP54	3000	20	2590	1860		1,1	60
56796	LED-1L14C03KN62/PM22 HF 4000	IP54	4000	15	2110	1520		1,0	60
53830	LED-1L14B07KN62/PM22 HF 4000	IP54	4000	20	2700	1940		1,1	60
Stmívatelné									
56297	LED-1L14C03KN62/PM22 DALI 3000	IP54	3000	15	2000	1440		1,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
53328	LED-1L14B07KN62/PM22 DALI 3000	IP54	3000	20	2590	1860		1,1	60
56797	LED-1L14C03KN62/PM22 DALI 4000	IP54	4000	15	2110	1520		1,0	60
53828	LED-1L14B07KN62/PM22 DALI 4000	IP54	4000	20	2700	1940		1,1	60
Nouzové kombinované									
56298	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W 3000	IP54	3000	15	2000	1440	3	1,0	60
53332	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W 3000	IP54	3000	20	2590	1860	3	1,1	60
56798	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W 4000	IP54	4000	15	2110	1520	3	1,0	60
53832	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W 4000	IP54	4000	20	2700	1940	3	1,1	60
Nouzové kombinované + senzor									
56299	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W HF 3000	IP54	3000	15	2000	1440	3	1,0	60
53334	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W HF 3000	IP54	3000	20	2590	1860	3	1,1	60
56799	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W HF 4000	IP54	4000	15	2110	1520	3	1,0	60
53834	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W HF 4000	IP54	4000	20	2700	1940	3	1,1	60