

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Single | Venkovní bodovky s jednou hlavicí svítidla



Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 260 lm
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Životnost baterie při nepřetržitém provozu: až 10 h
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	6 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	750,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	260 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Měřená veličina blikání (Pst LM)	no
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	no
Vyzařovací úhel	95 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	127.00 mm
Šířka	108.00 mm
Výška	215.00 mm
Váha výrobku	325,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
-------------	----------------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Požadované baterie: 4xD (nezahrnuto v rozsahu dodávky)

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction



KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227347	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm ³
4058075227354	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

