

Objednací číslo: LED2 1470551**LED2 Zápustné/přisazené stropní svítidlo EIKO
ON L, W 18W 3000K/3500K/4000K bílá - LED2
Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	30
Třída ochrany	III
Úhel záření	120°
Stmívatelné	ne
Životnost	30000h
Hmotnost g	450g
Index podání barev	80
Průměr v mm	225
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	1170lm
Teplota barvy světla	4000K
Max. příkon světelného zdroje	18W
Výkon	18W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	150mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	plast
Barva	bílá
Kolekce	EIKO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	1517
Pro prostor o velikosti	<5 m2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 EIKO ON L - Zápustné/Přisazené Stropní Svítidlo 18W,
3CCT, Bílá****Design a zpracování**

Stropní svítidlo **LED2 EIKO ON L** představuje moderní řešení pro všeobecné osvětlení interiéřů. Jeho kruhový tvar a minimalistický design v neutrálním bílém provedení (RAL 9003) zajišťují nadčasový vzhled, který harmonicky doplní jakýkoliv obytný, komerční či veřejný prostor. Svítidlo je vyrobeno z kvalitního

polykarbonátu, což zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození.

Technické parametry

- **Typ montáže:** povrchová nebo zápusťná
- **Rozměry:** průměr 225 mm, výška 31 mm
- **Montážní otvor:** Ø 205 mm
- **Příkon:** 18 W
- **Světelný zdroj:** SMD LED
- **Světelný tok:** 1170 lm
- **Index podání barev (CRI):** > 80
- **Vyzařovací úhel:** 120°
- **Barva světla:** 3CCT (možnost volby mezi 3000K, 3500K a 4000K)
- **Ovládání:** zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- **Napájení:** 220-240V AC, 50-60Hz
- **IP krytí:** IP54 (vhodné i do vlhkého prostředí např. WC, vstupní prostory)
- **Hmotnost:** 0,35 kg

Využití a doporučení

Toto svítidlo doporučujeme pro použití v chodbách, vstupních halách, šatnách, sociálních zařízeních či komorách. Vysoký světelný tok a široký vyzařovací úhel zajistí rovnoměrné a příjemné osvětlení prostoru. Výhodou je možnost volby teploty chromatičnosti, díky čemuž si můžete přizpůsobit atmosféru podle charakteru interiéru – od teplého, útulného světla po neutrální nebo studenější odstín, vhodný například pro pracovní zázemí.

Montáž a údržba

Svítidlo je koncipováno pro jednoduchou povrchovou i zápusťnou instalaci. Jeho nízká výška (31 mm) umožňuje použití i v prostorech s omezenou stavební výškou podhledu. Polykarbonátový povrch je snadno udržovatelný a odolný vůči prachu a vlhkosti.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE
- **IP krytí:** IP54

Proč zvolit LED2 EIKO ON L?

- Elegantní, univerzální design vhodný do moderních i tradičních interiérů
- Možnost volby chromatičnosti – variabilita podle aktuální potřeby
- Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a nízká spotřeba energie
- Jednoduchá instalace a bezúdržbový provoz
- Bezpečnost a odolnost vůči vlhkosti díky certifikaci IP54