

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU DECLARATION OF CONFORMITY

Číslo / No.: 12/26



Výrobek / product: LED závěsné svítidlo / LED suspended luminaire

Typ / model: **Q, QN, QD, QN.../DI**

class I, II, IP20

Varianty / variants: (viz příloha / see Annex)

Jméno a adresa výrobce: MODUS, spol. s r.o.
Name and address of the manufacturer: Žižkova 273, 252 25 Jinočany, Česká republika
Czech Republic

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:


NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU	- including amendments
NV 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU	- including amendments
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU	- including amendments
NV 391/2016 Sb. v platném znění	2015/863/EU	- including amendments
	2024/1781/EU	- including amendments

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

České normy	European standards
ČSN EN IEC 60598-1 ed.7:2021 včetně změn	EN IEC 60598-1:2021 including amendments
ČSN EN IEC 60598-2-1 ed.2:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
ČSN EN 62471:2009	EN 62471:2008
ČSN EN IEC 55015 ed.5:2020 včetně změn	EN IEC 55015:2019 including amendments
ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:2019 včetně změn	EN IEC 61000-3-2:2019 including amendments
ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 včetně změn	EN 61000-3-3:2013 including amendments
ČSN EN IEC 61547 ed.3:2023	EN IEC 61547:2023

Další informace / additional information:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika (Czech Republic)

Zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal: Tested / certified the product and issued:
EZÚ certifikát / Certificate No.: 1260092 ze dne / of 12.3.2026
EZÚ certifikát / Certificate No.: 1260093 ze dne / of 12.3.2026
EZÚ zkušební protokol / Test Report: 252225-01/01 ze dne / of 16.2.2026
EZÚ zkušební protokol / Test Report: 252225-01/03 ze dne / of 28.11.2025
EMC zkušební protokol / Test Report: 252225-01/02 ze dne / of 16.2.2026



Místo a datum vydání:
Place and date of issue:

Česká Lípa, 11.5.2026

Jaromír Pešek
vedoucí elektrotechnického oddělení
head of department of electrical engineering

PŘÍLOHA K EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 12/26 / ANNEX TO THE DoC No. 12/26

Předmět přílohy / Subject of the annex: Technická specifikace modelové řady **Q, QN, QD**.

Tato příloha definuje klíč k sestavení kódů pro všechny varianty svítidel, na které se vztahuje EU prohlášení o shodě.

Technical specification of the **Q, QN, QD** series.

This annex defines the coding key for all luminaire variants covered by the EU Declaration of Conformity.

VZOROVÝ KÓD / SAMPLE CODE:


QN 3 A 600 / 1050 ND / 90

KLÍČ K SESTAVENÍ KÓDU / CODING KEY:

Pozice/ Position	Popis varianty (CZ)	Description of variant (EN)
Q QN QD	Typ svítidla: LED závěsné svítidlo Nanoprizma LED závěsné svítidlo Dekoratívni LED závěsné svítidlo	Type: LED suspended luminaire Nanoprizma LED suspended luminaire Decorative LED suspended luminaire
3	Teplota chromatičnosti: 1=2700K, 2=3000K, 3=4000K, 5=5700K, 6=6500K, MIX=2700-6500K	Color temp.: 1=2700K, 2=3000K, 3=4000K, 5=5700K, 6=6500K, MIX=2700-6500K
A	Tvar svítidla: A=čtverec 600x600mm, B=obdélník 600x300mm, C=obdélník 1200x300mm, D=obdélník 1200x600mm, E=čtverec 300x300mm, F=obdélník 1500x300mm	Body shape: A=square 600x600mm, B=rectangle 600x300mm, C=rectangle 1200x300mm, D=rectangle 1200x600mm, E=square 300x300mm, F=rectangle 1500x300mm
600	Modul rastru: 600, 625	Raster module: 600, 625
	Upřesnění: F=připojení pomocí flexošňůry	Specification: F=FLEXO
1050	Zdroj: 250mA, 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA, 1400mA, 2100mA	Driver: 250mA, 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA, 1400mA, 2100mA
ND	Typ zdroje: ND=neregulovatelný, DALI = stmívatelný, DALIT=stmívatelný tlačítkem, DIM=1...10V stmívatelný, NDMULTI=možnost změny výkonu	Driver type: ND=no dimmable, DALI=dimmable, DALIT=push dimmable, DIM=1...10V dimmable, NDMULTI=luminaire with switchable power
90	Upřesnění: 90=index podání barev Ra90, SKY=dekorace	Specification: 90=CRI90, SKY=decoration

Místo a datum vydání:
Place and date of issue:

Česká Lípa, 11.5.2026



Jaromír Pešek
vedoucí elektrotechnického oddělení
head of department of electrical engineering

PŘÍLOHA K EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 12/26 / ANNEX TO THE DoC No. 12/26

Předmět přílohy / Subject of the annex: Technická specifikace modelové řady QN.../DI.

Tato příloha definuje klíč k sestavení kódů pro všechny varianty svítidel, na které se vztahuje EU prohlášení o shodě.

Technical specification of the QN.../DI series.

This annex defines the coding key for all luminaire variants covered by the EU Declaration of Conformity.

VZOROVÝ KÓD / SAMPLE CODE:


QN 3 F 600 / DI / B / 1400 DALI / 90

KLÍČ K SESTAVENÍ KÓDU / CODING KEY:

Pozice/ Position	Popis varianty (CZ)	Description of variant (EN)
QN.../DI	Typ svítidla: Nanoprizma LED závěsné svítidlo pro přímo / nepřímé osvětlení	Type: Nanoprizma LED pendant light for direct/indirect lighting
3	Teplota chromatičnosti: 1=2700K, 2=3000K, 3=4000K, 5=5700K, 6=6500K, MIX=2700-6500K	Color temp.: 1=2700K, 2=3000K, 3=4000K, 5=5700K, 6=6500K, MIX=2700-6500K
F	Tvar svítidla: A=čtverec 600x600mm, C=obdélník 1200x300mm, F=obdélník 1500x300mm	Body shape: A=square 600x600mm, C=rectangle 1200x300mm, F=rectangle 1500x300mm
600	Modul rastru: 600, 625	Raster module: 600, 625
DI	Přímo / nepřímé osvětlení	Direct / indirect luminaires
B	Barva: B=bílá, C=černá	Color: B=white, C=black
1400	Zdroj: 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA, 1400mA	Driver: 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA, 1400mA
DALI	Typ zdroje: ND=neregulovatelný, DALI = stmívatelný, DALIT=stmívatelný tlačítkem, NDMULTI=možnost změny výkonu	Driver type: ND=no dimmable, DALI=dimmable, DALIT=push dimmable, NDMULTI=luminaire with switchable power
90	Upřesnění: 90=index podání barev Ra90,	Specification: 90=CRI90,

Místo a datum vydání:
Place and date of issue:

Česká Lípa, 11.5.2026



Jaromír Pešek
vedoucí elektrotechnického oddělení
head of department of electrical engineering