



Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Montážní režim	Vodorovná
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L
Délka v 18 mm modulech	57

Doplňky

Počet způsobů	19 cestný 3 L
Typ distribučního rozvodu	L1 L2 L3
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 3P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost mezi vedením	54 mm
Popis	L1 L2 L3
Izolace	Izolovaný
Představení přístroje	Dělitelné
Součást výrobku	Sada 10 koncový kus
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorka
Rozteč 9 mm	114
Výška	1000 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iLD Acti9 Acti 9 iLD K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Prostředí

Standardy	EN / IEC 61439-1
Požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
Stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,500 cm
Šířka balení 1	3,000 cm
Délka balení 1	101,500 cm
Hmotnost balení 1	578,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	107,300 cm
Délka balení 2	9,000 cm
Hmotnost balení 2	3,090 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	270
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	178,968 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------