



Základní popis

Výrobová řada	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu nebo součásti	Patice
Kompatibilita	Zásuvné relé RXG s 2 Z/V kontakt
Typ a složení kontaktu	2 Z/V
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V

Doplňky

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 KV mezi cívkou a kontaktem with zesílená izolace 4 KV mezi póly with základní izolace 4 KV mezi svorkami and lišta DIN with základní izolace
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V podle IEC 300 V podle UL
Dielektrická pevnost	5 KV mezi cívkou a kontaktem with zesílená izolace 3 KV mezi póly with základní izolace 3 kV mezi svorkami and lišta DIN with základní izolace
Připojení – svorky	Šroubové svorky, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky
Délka holého konce vodiče	6...7 mm
Typ patice	Jednostranná
Typ šroubu	M3
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Prostředí

Normy	CSA C22.2 č. 14 IEC 61984 UL 508
Certifikace výrobků	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	10...85 %

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,8 cm
Šířka balení 1	7,4 cm
Délka balení 1	7,6 cm
Hmotnost balení 1	41 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,7 cm
Šířka balení 2	8,4 cm
Délka balení 2	16,6 cm
Hmotnost balení 2	499 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	180
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	8,648 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------