

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

SVODIČ PŘEPĚTÍ 4 PÓLOVÝ; IT 40kA; C

REF. 412233 | 412233 | EAN. 3414970517586

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Konfigurace sítě DC	Ne
Konfigurace sítě IT	Ano
Konfigurace sítě TN	Ano
Konfigurace sítě TN-C	Ano
Konfigurace sítě TN-C-S	Ano
Konfigurace sítě TN-S	Ne
Konfigurace sítě TT	Ne
Konfigurace sítě ostatní	Ne
Počet vodičů (bez uzemnění)	4
Jmenovitý výbojový proud (8/20)	20 kA
Jmenovité napětí AC	230 V

Max. trvalé napětí AC	440 V
Ochranná hladina	2.1 kV
Vestavěná pojistka	Ne
Způsob montáže	DIN lišta 35 mm
Konstrukční rozměr	4 moduly (TE)
Maximální průřez pevného vodiče (drát, hrubě laněný)	35 mm²
Maximální průřez flexibilního vodiče (jemně laněný)	25 mm²
S dálkovým signalizačním kontaktem	Ano
Signalizace na zařízení	Optické
Zkušební třída typ 2	Ano
Stupeň krytí (IP)	IP20

Dokumentace

Technická dokumentace

-  Technical Guide: Surge Protective Devices | PDF (8.37Mo)
-  F02060EN_05.pdf | PDF (0.62Mo)
-  LE07561AA_6.pdf | PDF (0.53Mo)

2D / 3D objekty

-  412233.dwg | DWG (0.37Mo)

Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF
-  Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikáty

-  OC / CB-AT 4283 | (0.27Mo)



SDoC-L-0679-01A | (0.36Mo)