

Technický list

Specifikace



signálka Ø8 - IP40 - červená - s
přesahem LED zahrnuta - 24V -
faston

XVLA134

Základní popis

výrobní řada	Harmony XVL
typ produktu nebo součásti	LED signálka s černým rámečkem
označení přístroje	XVL
průměr montážního otvoru	8 mm
světelný zdroj	LED s přesahem
barva světelného modulu	Červená
typ ochrany	Vestavěná dioda Integrovaný odporový předřadník
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 60529 IP40 podle NF C 20-010

Doplňky

typ napájecího obvodu	DC
připojení - svorky	Štítek na konektory Faston: 2,8 x 0,5 mm Štítek na pájecí konektory
spotřeba proudu	18 mA
[Ui] jmenovité izolační napětí	50 V podle IEC 60947-1
životnost žárovky	100000 H
mezí hodnoty jmenovitého napětí	0,8...1,1 Un
popis svorek ISO č. 1	(X1-X2)PL
výška	12 mm
šířka	12 mm
hloubka	34 mm
hmotnost přístroje	0,003 kg

Prostředí

certifikace výrobků	UL CSA
stupeň ochrany	TC
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída 3 podle IEC 60536 Třída 3 podle NF C 20-030

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,2 cm
Šířka balení 1	1,2 cm
Délka balení 1	4,2 cm
Hmotnost balení 1	3 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	3 cm
Šířka balení 2	11 cm
Délka balení 2	11 cm
Hmotnost balení 2	31 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	100
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	509 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [ANO](#)


Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12.5	0.49	12.5	0.49

Technical Illustration

Dimensions

