


UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A (540 260)



Zobrazení je nezávazné



Uzemňovací svorka UNI podle ČSN EN 62561-1, pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.

Typ Obj. č.	UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A 540 260
Materiál svorky	nerez
Průměr drátu	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Šroub	Šroub s kladívkovou hlavou M10 x 30 mm
Přírubová matice s ozubením	SW 15 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	60 g
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364138667
PU	50 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.