Produktová stránka
Vlastnosti

LV540305
Easypact CVS - CVS400F TM320D jistič - 3P/3d

Základní popis

Řada	EasyPact
Výrobková řada	Easypact CVS400...630
Označení výrobku	EasyPact CVS
Krátký název zařízení	CVS400F
Typ produktu nebo součásti	Jistič
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Ne
[In] jmenovitý proud	320 A při 40 °C
Typ sítě	AC
Kategorie použití	Kategorie A
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz 36 KA Icu podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz 30 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	320 A při 40 °C
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Zkratová ochrana

Doplňky

[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	F
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	40 KA podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz 36 KA podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz 23 kA podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
Mechanická životnost	15000 cykly
Elektrická životnost	6000 cykly 415 V In podle IEC 60947-2
Typ ovládání	Páčka
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	224…320 A
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,7 – 1 x In
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Pevná
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ Ii	Nastavitelná
Rozsah nastavení okmažité spouště	5...10 x In
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Upevnění	Zadní deska
Montážní režim	Pevná
Horní připojení	Přední

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Dolní připojení	Přední
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Rozteč pro připojení	45 mm
Označení kompatibility	CVS400
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Výška	255 mm
Hmotnost přístroje	4,7 kg

Prostředí

Normy	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikace výrobků	GOST[RETURN]IEC
Tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1
Stupeň krytí IP	IP40
Provozní teplota	-25…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-50…85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,000 cm
Šířka balení 1	15,500 cm
Délka balení 1	29,000 cm
Hmotnost balení 1	4,824 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	15,122 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	12
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	72,488 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.