



Základní popis

Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Použití zařízení	Místnost
Provedení	Elektromechanické
Použití výrobku	Topení
Dostupné funkce	S bimetal. snímačem Se snížením teploty S tepelnou zpětnou vazbou
Hystereze	0,5 K
Typ a složení kontaktu	1 Z
[In] jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	26 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,700 cm
Šířka balení 1	7,600 cm
Délka balení 1	7,700 cm
Hmotnost balení 1	76,000 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	21,300 cm
Šířka balení 2	30,500 cm
Délka balení 2	40,400 cm
Hmotnost balení 2	4216,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------