



Základní popis

Řada	Sedna
Function	Kartový spínač
Použití zařízení	Ovládání
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Function	Spínač pro hotelové karty
Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Pevný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	45 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,064 kg
Jmenovitý proud	10 A
Provedení	Elektromechanické

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	GOST-R

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	9,500 cm
Hmotnost balení 1	71,000 g

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	791,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,139 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------