



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	USB konektor
Typ konektoru	USB 2.0
Typ elektrického obvodu	Data
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Aluminium
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Počet zásuvek	1
Upevnění	Zacvaknutím
Počet modulů	1 modul
Povrchová úprava	Matný
Počet kusů na sadu	Sada 10
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 1,5 mm² pro ohebný kabel(y) <= 1,5 mm² pro pevný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	28 mm
Hloubka zapuštění	19,7 mm
Hmotnost přístroje	0,014 kg
Směrnice	2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Provozní teplota	5...45 °C
Normy	EN 62680-2-1 5 Mbps EN 61000-6-1
Stupeň krytí IP	IP2xC
Stupeň ochrany IK	IK02

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,2 cm
Šířka balení 1	3 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	17 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	472 g
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	20,18 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------