

## 27256 KMI-2/63A

Modulové odpojovače



### PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	<b>230/400 AC</b>
Jmenovitá frekvence [Hz]	<b>50</b>
Jmenovitý proud [A]	<b>63</b>
Kategorie použití	<b>AC-22A</b>
Místo použití	<b>uvnitř</b>
Stupeň krytí IP	<b>20</b>
Norma	<b>PN-EN 60947-3</b>
Počet modulů	<b>2</b>

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>82</b>
Šířka [mm]	<b>35</b>
Délka [mm]	<b>76</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ]	<b>1÷50</b>

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	<b>-25÷45</b>
---	---------------

### LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>6</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>6</b>

LOGISTIKA	
Počet kusů v hromadném balení	<b>60</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>162</b>
Gramáž [g]	<b>180</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>164</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>3.5</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>7.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>8.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>10.8</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>24.5</b>
Výška kartonu [cm]	<b>20</b>
Délka kartonu [cm]	<b>46</b>
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.02254</b>