



### Základní popis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Rozsah výrobku             | Nová Unica                         |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač s klíčem                    |
| Představení přístroje      | Mechanismus                        |
| Provedení                  | Elektromechanické                  |
| Funkce spínače             | 3 pozice                           |
| Použití zařízení           | Ovládání světla                    |
| Součást výrobku            | Klíče                              |
| Barevný odstín             | Bílá (RAL 9003)                    |
| Balení                     | Kompletní přístroj v ochrané fólii |

### Doplňky

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                              | 16 A                                                |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí               | 250 V                                               |
| Typ sítě                                     | AC                                                  |
| Frekvence sítě                               | 50/60 Hz                                            |
| Elektrická životnost                         | 20000 cykly, cos phi = 0,6                          |
| Izolační odpor                               | > 5 MΩ při 500 V                                    |
| Dielektrická pevnost                         | 2000 V                                              |
| Minimální vypínací schopnost                 | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3         |
| Otevírací vzdálenost                         | > 3 mm                                              |
| Akční člen                                   | Klíč                                                |
| Počet modulů                                 | 2 moduly                                            |
| Připojení – svorky                           | Šroubové svorky                                     |
| Průřez kabelu                                | 0...2,5 Mm² pevný kabel<br>0...2,5 mm² ohebný kabel |
| Materiál                                     | Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus    |
| Označení                                     | Bez označení                                        |
| Povrchová úprava                             | Lesklý                                              |
| Specifická úprava - integrovaná do materiálu | Neupravená                                          |
| Upevnění                                     | Zacvaknutím                                         |
| Šířka                                        | 45 mm                                               |
| Výška                                        | 45 mm                                               |
| Hloubka                                      | 74 mm                                               |
| Hloubka zapuštění                            | 31 mm                                               |
| Hmotnost přístroje                           | 0,0505 kg                                           |
| Provozní teplota                             | -5...40 °C                                          |
| Teplota okolí pro uskladnění                 | -5...50 °C                                          |
| Normy                                        | IEC 60669-1<br>Směrnice NN                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace výrobků        | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP4X                                                                                                    |
| Stupeň ochrany IK | IK04                                                                                                    |
| Popis prostředí   | Olej<br>Odolný UV<br>Aceton<br>Tekuté mýdlo<br>Kapalina na čištění oken<br>Benzín<br>Alkohol<br>Bělidlo |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 4,5 cm   |
| Šířka balení 1            | 4,5 cm   |
| Délka balení 1            | 7,5 cm   |
| Hmotnost balení 1         | 53 g     |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 5        |
| Výška balení 2            | 6,5 cm   |
| Šířka balení 2            | 12,2 cm  |
| Délka balení 2            | 18,6 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 324 g    |
| Typ balení 3              | S02      |
| Počet jednotek v balení 3 | 40       |
| Výška balení 3            | 15 cm    |
| Šířka balení 3            | 30 cm    |
| Délka balení 3            | 40 cm    |
| Hmotnost balení 3         | 2,885 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky    | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH             |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                            |
| REACH free of SVHC         | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS           | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                |
| Toxic heavy metal free     | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free               | ANO                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging      | Yes                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information |  <a href="#">ANO</a>                                        |
| Nařízení China RoHS        |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>  |
| Životní cyklus             | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                       | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců