

Kanlux





Kanlux EXIN LED PIR

Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

PIR
MOTION
sensor

IP
65

[Hz] 50	≥25000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		
IP 65			[m] 0,1		0,1m	SMD
[°C] -15÷35	lm W 20	[m] max 2	[°] H120	[s] - [min] 30--	PIR	[lx] <50







EXIN LED PIR O W-WW	39123	220-240 AC	2,5	bílá	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	220-240 AC	2,5	černá	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	220-240 AC	2,5	šedá	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	220-240 AC	2,5	bílá	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	220-240 AC	2,5	černá	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	220-240 AC	2,5	šedá	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	220-240 AC	2,5	bílá	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	220-240 AC	2,5	černá	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	220-240 AC	2,5	šedá	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	220-240 AC	2,5	bílá	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	220-240 AC	2,5	černá	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	220-240 AC	2,5	šedá	50	4000



EXIN LED PIR O W-WW



EXIN LED PIR O B-WW



EXIN LED PIR O GR-WW



EXIN LED PIR L W-WW




EXIN LED PIR L B-WW




EXIN LED PIR L GR-WW



EXIN LED PIR O W-NW



EXIN LED PIR O B-NW



EXIN LED PIR O GR-NW




EXIN LED PIR L W-NW




EXIN LED PIR L B-NW



EXIN LED PIR L GR-NW



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 05:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

