



AURA 4

Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
40086	IN-22K74/072	IP43		2x75	2xE27		3,5	24
40088	E-26K74/072	IP43		2x26	2xG24q3		3,7	24
42308	E-26K74/072 32W	IP43		2x32	2xGX24q3		3,7	24
Senzorové								
46104	IN-22K74/072 HF	IP43		2x60	2xE27		3,7	24
Stmívatelné								
44015	ES-26K74/072 DALI	IP43		2x26	2xG24q3		3,7	24
55310	ES-26K74/072 32W DALI	IP43		2x32	2xGX24q3		3,7	24
Nouzové kombinované								
46202	NKC-226/13/072	IP43		2x26	2xG24q3	1	4,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59021	LED-1L15C07K75/072 3000	IP43	3000	21	2770	2050		2,8	60
59025	LED-1L15B07K75/072 3000	IP43	3000	29	3880	2870		2,8	60
59521	LED-1L15C07K75/072 4000	IP43	4000	21	2920	2160		2,8	60
59525	LED-1L15B07K75/072 4000	IP43	4000	29	4050	3000		2,8	60
Senzorové									
59022	LED-1L15C07K75/072 HF 3000	IP43	3000	21	2770	2050		2,8	60
59026	LED-1L15B07K75/072 HF 3000	IP43	3000	29	3880	2870		2,8	60
59522	LED-1L15C07K75/072 HF 4000	IP43	4000	21	2920	2160		2,8	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59526	LED-1L15B07K75/072 HF 4000	IP43	4000	29	4050	3000		2,8	60
Stmívatelné									
59023	LED-1L15C07K75/072 DALI 3000	IP43	3000	21	2770	2050		2,8	60
59027	LED-1L15B07K75/072 DALI 3000	IP43	3000	29	3880	2870		2,8	60
59523	LED-1L15C07K75/072 DALI 4000	IP43	4000	21	2920	2160		2,8	60
59527	LED-1L15B07K75/072 DALI 4000	IP43	4000	29	4050	3000		2,8	60
Nouzové kombinované									
59030	LED-1L15C07K75/072/NK1W 3000	IP43	3000	21	2770	2050	3	2,8	60
59032	LED-1L15B07K75/072/NK1W 3000	IP43	3000	29	3880	2870	3	2,8	60
59530	LED-1L15C07K75/072/NK1W 4000	IP43	4000	21	2920	2160	3	2,8	60
59532	LED-1L15B07K75/072/NK1W 4000	IP43	4000	29	4050	3000	3	2,8	60
Nouzové kombinované + senzor									
59031	LED-1L15C07K75/072/NK1W HF 3000	IP43	3000	21	2770	2050	3	2,8	60
59033	LED-1L15B07K75/072/NK1W HF 3000	IP43	3000	29	3880	2870	3	2,8	60
59531	LED-1L15C07K75/072/NK1W HF 4000	IP43	4000	21	2920	2160	3	2,8	60
59533	LED-1L15B07K75/072/NK1W HF 4000	IP43	4000	29	4050	3000	3	2,8	60
Dvouokruhové									
59029	LED-1L15C07K75/072 2/1 3000	IP43	3000	29	3880	2870		2,8	60
59529	LED-1L15C07K75/072 2/1 4000	IP43	4000	29	4050	3000		2,8	60
Corridor									
59024	LED-1L15C07K75/072 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	21	2770	2050		2,8	60
59028	LED-1L15B07K75/072 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	29	3880	2870		2,8	60
59524	LED-1L15C07K75/072 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	21	2920	2160		2,8	60
59528	LED-1L15B07K75/072 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	29	4050	3000		2,8	60