List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka
Art.-Nr. 1175823

Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175823
Typ	2056U 82 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	76-82mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	22,00 kg/100 ks

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka
Art.-Nr. 1175823

Technické údaje



Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	88,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	116,00 mm
Rozměr L	45,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	5,00 Nm
pro 1 kabel H	116,00 mm
pro 1 kabel L	45,50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	☑
S plastovou opěrkou	☑
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	76,00 - 82,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel