

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, 2x dvojitá NF, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427316



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím víku 15 mm. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivoletvaná plocha + 30 mm.

Součástí dodávky jsou 3 univerzální podpěry UT4 45 4 pro přímou instalaci zařízení Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojitými zásuvkami NF v čistě bílé barvě.

Povrchy viditelné v podlahové krytině vyrobené z: nerezové oceli, materiál 1.4301.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7427316
Typ	UDHOME9 2V UT N
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	2x 2 zás NF
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	520 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	25,5524 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, 2× dvojitá NF, ušlechtilá ocel


Objednací číslo: 7427316



Rozměry



Délka	246 mm
Šířka	246 mm



Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	3 UT4, 2 dvojitá zásuvka NF
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Délka – vnější rozměr	243 mm
Délka – montážní rozměr	246 mm
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm