

Technický list

Specifikace



jednotka spouští - Micrologic 6.3 E - 400 A - 3P 3d

LV432109

! Výroba ukončena: 15. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

řada	Compact
výrobní řada	ComPact NSX400...630
typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Označení jednotky spouští	Micrologic 6.3 E
Provedení jednotky spouští	Elektronická
kompatibilní řada	Compact NSX400 Compact NSX630
použití zařízení	Distribuce Generátor
Number of poles	3P
popis chráněných pólů	3t
ochrana funkce jednotky spouští	LSIG
typ ochrany	L : for ochrana proti přetížení S : for ochrana proti zkratu I : for mžiková zkratová ochrana G : for zemní ochrana
Trip unit rated current	400 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňky

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Nastavitel. 9 hodnot
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Nastavitelná
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 s při 1,5 x Ir 0,35...11 s při 7,2 x Ir 0,5...16 s při 6 x Ir
tepelná paměť	20 minut před a po vypnutí
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Nastavitelná
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Nastavitelná
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Nastavitelná
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...11 x In Compact NSX630 1,5...12 x In Compact NSX400
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	Nastavitelný
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range	0,4 – 1 x In pro In = 40 A 0,2 – 1 x In pro In > 40 A Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Nastavitelná
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0,4 s I²t=off 0,1...0,4 s I²t=on
proudový chránič	Ne
zónové selektivní blokování ZSI	Ano
Místní signalizace	Flashing LED (zelená) for připraven k provozu LED 105 % Ir (červená) for přetížení LED 90 % Ir (oranžová) for přetížení
typ displeje	LCD displej
typ měření	Elektroměr
datová komunikace	Požadovaný proud a výkon Ukazatele pro údržbu Okamžité a požadované hodnoty Kvalita napájení Měření energie Maximetry/minimetry Tabulky historie a událostí s časovou značkou Nastavení ochrany a alarmu
záznam elektrických údajů	Ukazatele údržby

Prostředí

Normy	UL 508 EN/IEC 60947-2
certifikace výrobků	CCC Marine EAC
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-1
stupeň krytí IP	IP40 conforming to IEC 60529
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	13,5 cm
Šířka balení 1	17,5 cm
Délka balení 1	21,5 cm
Hmotnost balení (libry)	1,523 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	40,0 cm

Délka balení 2	60,0 cm
Hmotnost balení 2	9,904 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	201 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	192 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Číslo SCIP	2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.