

Niloé™ Step

zásuvky



S 8 633 31B + 8 633 91

Niloé™ Step

USB nabíječky



8 635 38B + 8 635 91



8 633 39B + 8 633 91

Přístroje jsou dodávány s montážní deskou a krytkou, bez rámečků
Nutno vybavit rámečky (str. 23)
Upevnění pomocí rozpěrek (součást balení) nebo šroubků

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou III. stupně
		Ochranná zásuvka slouží k ochraně všech druhů elektrických zařízení připojených k rozvodu NN proti pulsnímu přepětí. Podmínkou dokonalé ochrany je správné uzemnění ochrany a instalace víceúrovňové ochrany podle doporučení souvisejících norem. Jmenovité napětí: 230V/50 Hz. Jmenovitý proud: 16 A. Jmenovitý výbojový proud (8/20 ms): 1,5 kA. Maximální výbojový proud (8/20 ms): 5kA Ochranná úroveň: $\text{znak} \leq 0,9 \text{ kV (L/N)}, \leq 1,5 \text{ kV (L(N)/PE)}$. Zkušební napětí: 3 kV. Signalizace poruchy: optická. Při poruše a odpojení ochranného modulu se rozsvítí kontrolka na plastovém krytu zásuvky. V tomto případě již nejsou zařízení připojená k zásuvce chráněna proti pulsnímu přepětí a zásuvku je nutné neprodleně vyměnit.
		2P+T – bez dětské ochrany Automatické svorky
1	S 8 631 31B	○ Bílá
1	S 8 633 31B	● Hliník
1	S 8 634 31B	● Ocel
1	S 8 635 31B	● Černá
		2P+T – s dětskou ochranou Automatické svorky
1	S 8 631 33B	○ Bílá
1	S 8 633 33B	● Hliník
1	S 8 634 33B	● Ocel
1	S 8 635 33B	● Černá
		2P+T – bez dětské ochrany Šroubové svorky
1	S 8 631 30B	○ Bílá
1	S 8 633 30B	● Hliník
1	S 8 634 30B	● Ocel
1	S 8 635 30B	● Černá
		2x 2P+T – bez dětské ochrany Kompletní produkt s krytkou a rámečkem. Šroubové svorky
1	S 8 631 37	○ Bílá
1	S 8 633 37	● Hliník
1	S 8 634 37	● Ocel
1	S 8 635 37	● Černá
		2x 2P+T – s dětskou ochranou Kompletní produkt s krytkou a rámečkem. Šroubové svorky
1	S 8 631 27	○ Bílá
1	S 8 633 27	● Hliník
1	S 8 634 27	● Ocel
1	S 8 635 27	● Černá

Bal.	Obj. č.	USB nabíječky
		2P+T 16 A + USB Typ C 1.5 A Pro rychlé nabíjení tabletů, chytrých telefonů, MP3 přehrávačů, hodinek atd. Nahrazuje tradiční zásuvku 2P+T bez nutnosti výměny kabeláže nebo stávající krabice Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W třída II SELV Dodáváno s krytkou Automatické svorky, s dětskou ochranou
		Zásuvka 2P+T s USB nabíječkou typu C
1	8 631 38	○ Bílá
1	8 633 38	● Hliník
1	8 634 38	● Ocel
1	8 635 38	● Černá
		USB nabíječka dvojitá typ C+C 5 V, 3 A, 15 W Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů Splňuje požadavky IEC 62680-1-3 Certifikace USB-IF Ochrana proti přepětí > 1kV Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI) Šroubové svorky Třída II ELV
1	8 631 39B	○ Bílá
1	8 633 39B	● Hliník
1	8 634 39B	● Ocel
1	8 635 39B	● Černá
		ČERVEN 2026
1	8 631 90B	○ Bílá
1	8 633 90B	● Hliník
1	8 634 90B	● Ocel
1	8 635 90B	● Černá
		USB nabíječka dvojitá typ A+C USB-C: 5 V, 3 A, 15 W USB-A: 5 V, 2,4 A, 12 W Pro chytré telefony a rychlé nabíjení tabletů Splňuje požadavky IEC 62680-1-3 Certifikace USB-IF Ochrana proti přepětí > 1kV Spotřeba v pasivním režimu < 0,07 W Účinnost napájení AC / DC na nejvyšší úrovni (VI) Šroubové svorky Třída II ELV
1	8 631 39B	○ Bílá
1	8 633 40B	● Hliník
1	8 634 40B	● Ocel
1	8 635 40B	● Černá
		ČERVEN 2026
1	8 631 54B	○ Bílá
1	8 633 54B	● Hliník
1	8 634 54B	● Ocel
1	8 635 54B	● Černá