

MREM 82 UNib.ABB-MF

Čtecí modul APS mini Plus, 13,56 MHz pro ABB Welcome Midi



Kód zboží: 2502-181

Značka: TECHFASS

Záruka: 24 měsíců

Modul je určen pro instalaci do modulárního systému interkomu ABB Welcome Midi, kde zabírají místo jednoho modulu. Jedná se o čtecí modul 13,56 MHz s integrovaným kontrolérem pro jedny dveře a je určen pro připojení na sběrnici RS 485 přístupového systému APS mini Plus nebo pro autonomní provoz. Pro oboustrannou kontrolu dveří je modul vybaven rozhraním, které umožňuje připojení vstupní RFID čtečky s výstupem Wiegand. Na jednu linku systému APS mini Plus je možné připojit až 32 čtecích modulů. Počet linek není prakticky omezen. Modul obsahuje spínací prvek pro zámek. V kombinaci s touto čtečkou lze využívat k identifikaci NFC a mobilní aplikaci TF Mobile ID.

Technické parametry

Druh systému:	APS mini Plus
Prostředí:	Venkovní / vnitřní
Barva:	Černá
Napájení:	8 ÷ 28 V DC
Proudový odběr - typický:	75 mA (8 V); 53 mA (12 V); 30 mA (24 V)
Proudový odběr - maximální:	106 mA (8 V); 73 mA (12 V); 42 mA (24 V)
Paměť - ID média:	2 000 ID, 2 programovací karty
Paměť - události:	10000
Paměť - časové plány:	64

Obvod reálného času:	Ano, zálohovaný na min. 24 hod.
Komunikační rozhraní:	RS 485 pro systémovou sběrnici
Komunikační rozhraní:	WIEGAND výstup
Pracovní frekvence:	13,56 MHz
ID technologie:	MIFARE® Classic®/DESFire®
ID technologie:	NFC® s TF Mobile ID